

teco – werkzeugmaschinen gmbh & co kg

Westring 1 D-40721 Hilden
Telefax: + 49 (0) 2103 3682- 20/ -21
e-mail: teco-werkzeugmaschinen @ megabit.net

Germany Airport: DÜSSELDORF
Telefon: + 49 (0) 2103 3682-0
Internet: http:// www.teco-germany.com

Lager-Nr 6219.1

Sehr geehrte Damen und Herren,

unter dem Vorbehalt des Zwischenverkaufs und Hinweis auf unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen bieten wir an:

Schleifschnecken-Abrichtmaschine
REISHAUER AM 1975/92
Zustand: gut

Die Maschine wurde in 1992 vom Hersteller überholt, und nach den uns vorliegenden Daten erweitert auf Modul 9(10), speziell für den Arbeitsbereich bei größeren Reishauer Schleifmaschinen, hier: RZ 801

Die Maschine dient dem Vor-, Nach- und Fertigprofilieren von Schleifschnecken für REISHAUER- Zahnflankenschleifmaschinen. Es können folgende Arbeiten zur Herrichtung des Profiles durchgeführt werden:

1. Vorprofilieren
2. Einstechen der Kernpartie
3. Fertig- oder Nachprofilieren der Profilflanken mit Diamanten
4. Überdrehen der Außendurchmesser



Mit der AM kann die REISHAUER RZ 801 nahezu ohne Unterbrechung zum Schleifen verwendet werden. Mit einer AM können bis zu 6 Zahnradschleifmaschinen versorgt werden

Technische Daten:

Abzurichtende Schleifschnecke:

- | | |
|--|--------------------|
| - Grösster Durchmesser | 400 mm |
| - Kleinster Durchmesser | 270 mm |
| - Bohrung | 160 mm |
| - Breite | 62 / 84 / 104 mm |
| - Grösste / kleinste Teilung (1-gängige Schnecken) | Modul 0,5 / 9 mm |
| - Grösste / kleinste Teilung (2-gängige Schnecken) | Modul 0,5 / 4,5 mm |
| - Max. Eingriffswinkel | 45 ° |
| - Min. Eingriffswinkel | 10 ° |

Drehzahlen der Schleifschnecke

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| - beim Abrichten | 22 / 42 / 84 UpM |
| - beim Rücklauf | 26 / 50 / 100 UpM |
| - beim Überdrehen und Ausschleudern | 400 / 770 / 1540 UpM |

Einstellbare Zahnteilungen:

- Modul 1 / 1,25 / 1,5 / 1,75 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 5 / 6 / 7

Längsweg des Axialschlittens

150 mm

Verstellweg des Radialschlittens

79 mm

Automatischer Rückzug beim Beginn des Rücklaufes

0,8 mm

Gesamtleistungsbedarf 440 V/ 60 Hz, ca.

2,5 kW

Gewicht der Maschine, ca.

1.500 kg

Flächenbedarf L x B x H, ca.

2..500 x 2.500 x 1.400 mm

Preis:

€ _____,-

+ MwSt., ab Lager, unverpackt, unversichert, frei verladen LKW.

teco-werkzeugmaschinen GmbH & Co KG

Irrtum bei Maßen, Zubehör und technischen Daten vorbehalten!